



ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LUMINARIA IP - 711 LED - SMD

Construção: Corpo e suporte confeccionado em Alumínio Copper-free, componentes em aço inox; suporte com encaixe liso para tubo com Ø de 48 a 60 mm; dissipador no próprio corpo com excelente dissipação de calor; Acabamento em tinta epóxi na cor Cinza; Fonte de luz composta por módulos contendo LEDs SMD de alta potência e eficiência luminosa; IRC 70 Temperatura de Cor 5000K Luz Branca; Facho de luz simétrica tipo II. Grau de Proteção IP-66 IK08, OS 10KV. Vida Útil 50.000h. Produto de Importação Indireta. Garantia de 2 Anos.

Código	Potência	Voltagem	Fluxo Lúmen	Equiv. HID	Facho	Dimensões	Peso (Kg.)
IP-711/3	30 W	85/265	3.600	70 W	120°	300X123X43	
IP-711/5	50 W	85/265	6.250	100 W	120°	400X138X50	
IP-711/10	100 W	85/265	12.300	250 W	120°	525X180X50	
IP-711/15	150 W	85/265	18.000	400 W	120°	595X210X80	2,200

Instalação: em poste curvos, braços ou em postes retos através de Suporte Central para 1, 2, 3 ou 4 pétalas, neste caso informar ângulo de inclinação desejado.

Utilização: Na iluminação de estradas, avenidas, ruas, pontes, viadutos, praças, parques, estacionamentos, etc.