



ILUMINAÇÃO ESPECÍFICA

PROJETOR IE-560 LED PROJETOR IE-560 LED SLIM

Construção: corpo e aro em liga de alumínio fundido, com aletas para maior dissipação de calor, com acabamento em tinta epóxi cinza ou preto; lente plana em cristal liso temperado de alta resistência a choque térmico; refletor estampado em chapa de alumínio de alta pureza; vedação em borracha de silicone; fiação em cabo flexível de 1,5 m/m² com isolamento em silicone; suporte de fixação e articulação horizontal/vertical em aço tratado e pintado na mesma cor do corpo. Grau de Proteção IP-66.

Dimensões (m/m):	IE – 560/1	IE-560/2	IE – 560/3	IE – 560/5
Comprimento	115	115	180/200	280
Altura	85	85	140	260
Largura	90	90	95	150
Peso (Kg.)				
Potencia (watts).	10	20	30	50
Fluxo Luminoso – Lumens	900	1.400	2.100	3.500
Voltagem – Automática	Bi-Volte	Bi-Volte	Bi-Volte	Bi-Volte

Instalação: no solo, em poste reto através de cruzetas ou plataformas, marquises ou torres.

Utilização: Na iluminação de fachadas, quadras poliesportivas, áreas de estacionamento, ou, iluminação que exija acendimento imediato, (emergência ou vigia).

Devido a constante aprimoramento deste produto, reservamo-nos o direito de alterá-lo a qualquer momento sem prévio aviso.